



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Area Gen 2 Zwart 50W  
7000lm - 840 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 256451                                     |
| EAN                        | 4099854427305                              |
| Merk                       | Ledvance                                   |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT AREA GEN 2 50W ML 840 A48X85 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                     |
| Levensduur (uur)           | 100000                                     |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 50                          |
| Vervangt (Watt)              | 120                         |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 7000                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 48x85             |
| Kantelbaar            | Nee               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Vloermontage, Plafond, Muurmontage  |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                          |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 236 |
| Breedte (mm) | 267 |
| Hoogte (mm)  | 52  |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

